

Ekahau Site Survey Spec Sheet

機能比較表

Ekahau Site Survey (ESS)	ESS Professional + Spectrum Analyzer	ESS Professional
型番	PEKAHAU-PGA	PEKAHAU-PRA
サイトサーベイ	○	○
プランニング	○	○
自動壁設定ウィザード※1	○	○
802.11a/b/g/n/ac 対応	○	○
マルチスキャン	○	○
レポート機能	○	○
GPS機能	○	○
スペクトラム解析	○	× ※2

※1 64bit版OSのみ対応

※2 利用するには、別途オプションデバイスが必要。

推奨環境

Ekahau Site Survey	
OS	Windows10、Windows8、Windows7 (64bit)
CPU	Core-iシリーズ
メモリ	8GB 以上を推奨 (プロジェクトの規模により16GB以上を推奨)
HDD	1GB以上のハードディスク空き容量(SSDを推奨)
マップ形式	CAD : DWG、DXF Vector : SVG Bitmap : BMP、GIF、JPEG、PNG PDF
無線LANアダプタ (推奨品)	COMFAST CF-912AC(SA-1) 対応規格 : IEEE802.11a/b/g/n/ac (W52、W53、W56) 接続規格 : USB 3.0 対応OS : 32bit、64bit ※ マルチスキャンをご利用頂く場合は、同一機種でご利用下さい。
マルチスキャン USBハブ(動作確認済)	ELLECOM U3H-T405B(BK/WH) USBポート数 : 4ポート 接続規格 : USB3.0/USB2.0/USB1.1 電源供給 : バスパワー USBケーブル長 : 30cm Buffalo BSH4U300U3(BK/SV) USBポート数 : 4ポート 接続規格 : USB3.0/USB2.0/USB1.1 電源供給 : バスパワー USBケーブル長 : 30cm
Ekahau Spectrum Analyzer	対応帯域 : 2.400 to 2.495 GHz 5.150 to 5,850 GHz ※切替利用 接続規格 : USB2.0/USB1.1 アンテナ : RP-SMAコネクタ 電源供給 : バスパワー USBケーブル長 : 30cm
Ekahau Sidekick	対応規格 : 802.11a/b/g/n/ac ※2 インターフェース内蔵 対応帯域 : 2.400 to 2.495 GHz 5.150 to 5,850 GHz ※同時利用 接続規格 : USB2.0 アンテナ : 内蔵 電源供給 : 内蔵バッテリー(8時間) USBケーブル長 : 2m