

McAfee Firewall Enterprise (Sidewinder) スペックシート

モデル	S2008	S3008	S4016	S5032
サイズ	1U			2U
標準搭載ポート数	8			
最大ポート数	8		16	32
ネットワークモジュールの追加 (最大)	なし		1	3
追加トランシーバーの種類	なし		1Gb Copper 1Gb Fiber(SX/LX) 10Gb Fiber(SR/LR)	
SSL Inspection	ソフトウェア	ハードウェア		
IPSエンジン	ソフトウェア			
ファイアウォールスループット ※1	2.0 Gbps	4.0 Gbps	9.0 Gbps	12.0 Gbps
アプリケーションプリズム	1.0 Gbps	2.0 Gbps	7.5 Gbps	10.0 Gbps
Threat Prevention ※2	1.0 Gbps	2.0 Gbps	3.0 Gbps	5.0 Gbps
同時セッション数	500,000	750,000	1,500,000	3,000,000
新規セッション数/秒	15,000	20,000	35,000	50,000
IPSec VPNスループット (AES 128)	250 Mbps	350 Mbps	400 Mbps	450 Mbps
RAID	-	-	○	○
電源個数/消費電力	シングル/ 350W	シングル/ 350W	デュアル/ 400W	デュアル/ 750W

※1 最大UDPスループット1518バイトのパケットを使用

※2 IPSを用いたパフォーマンス

※インターフェースの組み合わせには制限がございますので詳細はお問い合わせください。

※アンチウイルス、SmartFilter、IPSがバンドルされます。